Foto: PAISAJES ESPAÑOLES

casa de campo *en la* **punta de la mona** Granada - España

A. RODRIGUEZ ORGAZ, arquitecto

161 - 163

sinopsis

Esta vivienda ha sido proyectada cuidando especialmente tres aspectos:

- a) el funcional, que resuelva las necesidades de la familia que la habita (zona de servicio, zona de dueños, zona de invitados y, en el centro, la zona representativa);
- b) el de ambientación con la región que la rodea;
- c) el de protección de todas y cada una de sus partes, respecto de los vientos frecuentes y molestos en el lugar.

La construcción básica consiste en muros portantes de fábrica de ladrillo visto, con cámara de aire, y cubierta de poca pendiente con losa de hormigón armado.

En una urbanización de singular belleza se ha construido esta casa de campo sobre un promontorio rodeado por el mar en sus lados oeste, sur y este. La disposición de la vivienda está determinada por las condiciones del terreno: vistas sobre el mar y la montaña, y vientos dominantes.

En esta parte de la Costa del Sol los vientos son muy frecuentes y de gran intensidad. El lado oeste, que disfruta de la vista más hermosa sobre la costa y las estribaciones de la Sierra Nevada, está expuesto a vendavales de poniente sumamente penosos. Los vientos de levante son también frecuentes y bastante fuertes. Estas circunstancias nos han inducido a disponer la planta en

forma de «T», que divide el terreno en tres sectores: sector oeste, con el jardín y las terrazas protegidos, por la casa, del viento de levante; sector noreste, defendido de los vientos de poniente; y sector sureste, que es el más abrigado, y que está también protegido del poniente y del norte.

Esta disposición en T se adapta, asimismo, al programa de la construcción. En el centro se ha situado la sala de estar y comedor; al pie se encuentra el office, la cocina y el dormitorio de servicio; en el ala izquierda, el dormitorio y baño de los dueños de la casa; y en el ala derecha, en pabellón separado, dos dormitorios y un

baño para invitados. Todas las habitaciones tienen «ventilación transversal» con ventanas o puertas exteriores abiertas en fachadas opuestas. La casa resulta, de esta forma, excepcionalmente fresca aun en los días más calurosos.

La construcción se ha realizado a base de muros de fábrica de ladrillo visto, de 25 cm de espesor, con cámara de aire y tabique interior —en total, 40 cm de

espesor— y losa de hormigón armado para la cubierta, que avanza en fuertes voladizos sobre las terrazas; tejado de poca pendiente con impermeabilización asfáltica; pavimento de losetas de gres refractario; carpintería de madera con hojas de puertas y ventanas en luna «securit».

La casa está resuelta con precisión, en sus aspectos funcional y estético, de acuerdo con las necesidades de vida de sus usuarios y con relación al paisaje circundante.

1. Porche.	5. Dormitorios.	9. Despensa.
2. Salón.	6. Baño.	10. Dormitorio de servicio.
3. Comedor.	7. Oficio.	11. Piscina.
4. Terrazas.	8. Cocina.	

planta

résumé

Maison de campagne à La Punta de la Mona - Grenade (Espagne)

A. Rodríguez Orgaz, architecte

Cette maison a été conçue en tenant compte spécialement des trois aspects suivants:

- a) fonctionnel, qui satisfait les exigences de la famille qui l'habite; en divisant la maison en zones distinctes pour chaque activité;
- b) celui de l'ambientation avec l'environnement;
- c) celui de la protection générale contre les vents fréquents et gênants de cette région.

La construction de base consiste en des murs porteurs de maçonnerie en brique apparente, et toiture de pente faible avec dalle en béton armé.

summary

Country house at Punta de la Mona Granada (Spain)

A. Rodríguez Orgaz, architect

This house has been designed taking specially into account the following features:

- a) The functional efficiency, to cater adequately for the needs of the family which inhabits it. There are separate zones for the owners, the staff and the guests; whilst in the centre of the building is the common living space.
- b) The satisfactory integration with the surrounding region.
- c) The protection of all its parts from the frequent and troublesome winds blowing in its vicinity.

The basic construction includes bearing walls of unfaced bricks, with an air chamber, and a low sloping reinforced concrete roof slab.

zusammenfassung

Landhaus, Punta de la Mona Granada (Spanien)

A. Rodríguez Orgaz, Architekt

Beim Entwurf dieses Wohnhauses wurden insbesondere folgende drei Aspekte berücksichtigt:

- a) der funktionale Aspekt zur zweckmäßigen Lösung der Lebensgewohnheiten der Familie (Dienstzone, Herrschaftszone, Gästezone und, im Zentrum, die Repräsentationszone);
- b) die harmonische Eingliederung in die Landschaft;
- c) der Schutz aller Wohnteile vor den hier häufig auftretenden störenden Winden.

Die Grundkonstruktion besteht aus Stützmauern aus Ziegelsteinen mit Luftkammer und einem Dach mit schwachem Gefälle aus Stahlbetonplatten.