Fotos: BÜRGLER + JACQUET

iglesia en Plüderhausen

FRITZ VOGT, Dipl. Ing. arquitecto BDA

148-107

sinopsis

El conjunto edificado comprende la iglesia propiamente dicha y dos construcciones adicionales: una, ocupada por la sacristía y la sala para la juventud; y la otra, por la torre-campanario.

El movimiento que presenta la planta, la elevación de los accesos y el juego de volúmenes contribuyen a valorizar y enriquecer la composición arquitectónica del edificio, que ha sido construido a base de hormigón visto.

alemania

En Plüderhausen, Alemania, ha sido construida recientemente esta iglesia católica, según el proyecto del arquitecto Fritz Vogt.

Se llega a las diferentes dependencias del conjunto a través de las amplias escalinatas que conducen a una plataforma, construida a 1,50 m de altura sobre el nivel del terreno, desde la cual se ingresa a la iglesia, de planta trapecial, con paredes convergentes hacia el altar mayor, que ocupa sensiblemente la posición central.

sección longitudinal y detalles

detalle A-A

detalle E

detalle F-G y sección H-H

detalle B

detalle C

detalle D

sección Y-Y

Esta disposición favorece la concentración de la atención de los fieles hacia el punto focal de la composición.

En la zona del presbiterio, el altar disfruta de una adecuada iluminación natural, lograda mediante la alta celosía realizada en vidrio armado. El resto de la nave recibe luz natural a través de las ventanas, colocadas convenientemente para que no distraigan la atención de los fieles.

Próxima a la puerta principal de ingreso, en donde se forma una especie de cancela, hay una escalera que conduce al coro.

Lindando con el templo, y en comunicación directa con la zona del presbiterio, se alza un cuerpo de edificio que contiene: la sacristía y una sala para la juventud de la población.

Como segunda construcción adicional, y en comunicación con la anterior, se eleva la torre-campanario, de bella y recia factura moderna.

Respecto a características constructivas: la estructura del conjunto ha sido construida a base de hormigón armado, siendo de señalar el tipo de cubierta laminar diseñado por el proyectista. Como material de cobertura han sido empleadas planchas de Eternit.

En cuanto a composición arquitectónica, destaca esta iglesia de Plüderhausen por el acertado juego de sus volúmenes, y por la disposición elevada de los accesos, circunstancia que ayuda a valorizar y acusar la composición.

Adaptado por J. M. Rubio.

**semisótano
centro parroquial**

sección X-X

Eglise à Plüderhausen - Allemagne

Fritz Vogt, Ing. Dipl. Arc. BDA

Cet ensemble se compose de l'église proprement dite et de deux constructions annexes: l'une occupée par la sacristie et la salle pour la jeunesse, l'autre étant la tour-clocher.

La disposition en plan de ce temple, la différence de niveau de ses accès et le jeu de ses volumes contribuent à valoriser et à enrichir la composition architecturale de cette église, construite à base de béton apparent.

Plüderhausen Church, in Germany

Fritz Vogt, BDA Dipl. engineer architect

The project includes the church itself and two additional buildings. One of these houses the sacristy and the youths' hall, and the other is the bell tower.

The planform is highly interesting, and also the side elevations of the church.

The interplay between the shapes and masses of the buildings, and the external quality of the untreated concrete, help to make this a stimulating design.

Kirche in Plüderhausen - Deutschland

Fritz Vogt, Dipl. Ing. Architekt BDA

Der Komplex besteht aus der Kirche und zwei zusätzliche Baue. Eine beherbergt die Sakristei und das Jugendraum und die andere den Turm.

Das Gebäude wurde aus sichtbarem Beton gebaut.