pabellón IKUTA en la Universidad de Senshu - Japón

arquitecto: TAKEO SATO

colaborador: KATSUHIRO HAGIWARA

estructura: TAKUMI ORIMOTO & ENGINEERS

142-60

sinopsis

Comprende dos cuerpos de edificio: uno principal y un ala secundaria. El primero consta de tres plantas: la baja, que aloja un comedor para 300 personas, etc.; la primera, en la que se encuentran el gran hall, salas de té, etc.; y la segunda, en la que se distribuyen un amplio vestíbulo, y las salas de consejo, conferencias, seminarios, etc. El ala secundaria alberga la zona de administración del pabellón.

En su construcción se han empleado, esencialmente, hormigón visto y cristal.

situación

alzado oeste

alzado sur

alzado norte

El campus de la Universidad de Senshu ocupa una extensión aproximada de 130.000 metros cuadrados y goza de un maravilloso emplazamiento, en la colina Tama, desde el que se domina: al este, el río Tama; al fondo, las montañas que se extienden detrás de la llanura Kanto, y al oeste, el monte Fuji.

Los edificios más antiguos del campus están alineados a lo largo de la carretera general que atraviesa este agradable recinto con pendiente hacia el norte.

El pabellón Ikuta es utilizado por los estudiantes, por los profesores y por los que trabajan en la Universidad de Senshu. Ha sido construido sobre una estrecha área de terreno de 5.178 m² de superficie, comprendiendo un total de 2.230 m² de superficie cubierta y más de 600 m² de terrazas.

primera

tercera

segunda

plantas

sección transversal

En dicho Pabellón podemos distinguir dos cuerpos de edificio: uno principal y un ala secundaria.

Fotos:
KAWASUMI

El cuerpo principal consta de tres plantas, cada una de las cuales está organizada de acuerdo con su función y gozando de su carácter propio dentro de la constitución periférica, que se acusa en los alzados exteriores.

Su planta baja aloja un comedor, con capacidad para 300 personas, dotado de amplias terrazas, cocina, oficio, almacenes de alimentos, etc.

La planta primera alberga el gran hall, salas de té, terrazas, etc.

Y en la segunda se distribuyen un amplio vestíbulo y las salas de consejo, conferencias, reuniones, seminarios, etc.

El ala secundaria comprende la sección de la administración del Pabellón, y cumple al propio tiempo las funciones de: resguardar el cuerpo principal y de crear una pantalla que actúe como amortiguador de los ruidos, procedentes del exterior.

La estructura del Pabellón es mixta y ha sido construida a base de hormigón armado y acero, habiéndose utilizado como cerramientos paneles prefabricados de hormigón. En la composición estética de las fachadas han sido empleados preponderantemente el hormigón visto y el vidrio.

Traducido y adaptado por J. M. Rubio.

résumé • summary • zusammenfassung

Pavillon Ikuta à l'Université de Senshu - Japon

Architecte: Takeo Sato
Collaborateur: Katsuhiko Hagiwara
Structure: Takumi Orimoto & engineers

Il s'agit de deux édifices: le principal et une aile secondaire. Le premier comprend trois niveaux: le rez-de-chaussée abrite un réfectoire pour 300 personnes, etc.; au premier étage se trouvent le hall, les salles de thé, etc., et au deuxième sont distribués un ample vestibule, les salles de conseil, de conférences, etc. L'aile secondaire héberge les bureaux d'administration du pavillon.

Le béton apparent et le verre ont été les matériaux essentiels employés pour sa construction.

Ikuta pavilion at Senshu University, Japan

Architect: Takeo Sato
Collaborator: Katsuhiko Hagiwara
Structure: Takumi Orimoto & engineers

This building has two components: a major and a secondary one. The former has three storeys, of which the ground floor is taken up with a dining hall for 300 people, the second includes the great hall, and a tea room, and the third has a large vestibule, a council chamber, and rooms for lectures, seminars and other activities. The secondary component houses the offices and other services of the pavilion.

The construction materials are mainly untreated concrete and glazing.

Der Ikuta-Pavillon in der Universität Senshu - Japan

Architekt: Takeo Sato
Mitarbeiter: Katsuhiko Hagiwara
Bauunternehmen: Takumi Orimoto & engineers

Der Pavillon besteht aus zwei Gebäudeteilen: dem Hauptgebäude und einem Seitenflügel. Esterer ist dreigeschossig. Im ersten Geschoss ist unter anderem ein Speisesaal für 300 Personen untergebracht. Im zweiten befinden sich eine grosse Halle, Teerräume, usw. und im dritten Geschoss sind eine weitere Halle, Beratungsräume, Konferenzsäle, Seminarien, usw. untergebracht. Im Seitenflügel ist die Verwaltung des Pavillons etabliert.

Für den Bau wurden hauptsächlich Sichtbeton und Glas verwendet.