



INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION

EDUARDO TORROJA



MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS NO TRADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN
DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA

**RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS DE IDONEIDAD
TÉCNICA
VÁLIDOS AL 31/12/03**

DIT Nº: 179**SISTEMA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS VOLCLAY**

VOLCLAY LTD

Birch House / Scott Quays; BIRKENHEAD (MERSEYSIDE CH41 1FB - U.K.)

Impermeabilización de estructuras

Sistema para la impermeabilización de sótanos y otras estructuras subterráneas constituido por paneles y otros productos basados en la bentonita. No debe estar expuesto permanentemente a la intemperie. Paneles de cartón ondulado, rellenos y sellados, tipos 1 y 1C; tubos Hydrobar y bandas Waterstop Rx y juntas JointPak.

Confirmación del Agreement 86/1650 del BBA con supervisión de autocontrol.

VALIDEZ: Ilimitada, con seguimiento anual.

DIT Nº: 183**SISTEMA PARA CERRAMIENTO LIGERO DE CUBIERTAS CON PANEL NERVADO****PERFRISA-ADENDA (183-A)**

ACERALIA TRANSFORMADOS, S.A.

Santa Engracia, 2; 31014 PAMPLONA (NAVARRA - ESPAÑA)

Cerramiento ligero de cubiertas compuesto de paneles.

Sistema de cerramiento de cubiertas ligero, compuesto por canales constituidos por dos chapas de acero galvanizado y alma de espuma rígida de poliuretano expandido, recubiertos o no con prelacados o adheridos plásticos.

VALIDEZ: Ilimitada, con seguimiento anual.

DIT Nº: 188**CUBIERTA INVERTIDA CON PANELES AISLANTES ROOFMATE SL**

DOW CHEMICAL IBERICA, S.A. (DOW CHEMICAL BELGIUM)

Cerro del Castañar, 72 B (E. Repsol); 28034 MADRID (MADRID)

Cubierta invertida

Sistema de cubierta invertida con planchas aislantes de poliestireno extruido. Destinado al aislamiento térmico de cubiertas de edificios y que se aplica por encima de las membranas de impermeabilización. Validez condicionada a la posesión del Sello INCE.

VALIDEZ: Ilimitada, con seguimiento anual.

DIT Nº: 240**CERRAMIENTO PARA FACHADAS CON PLACAS DE MATERIAL SINTÉTICO****TERMOENDURECIBLE TRESPA**

HOECHST IBERICA, S.A. (HOECHST HOLLAND N.V.)

Travessera de Gracia, 47-49; 08021 BARCELONA (BARCELONA)

Fachadas ligeras

Sistema de revestimiento de fachadas sobre pared portante, constituido por placas de resinas sintéticas termoendurecibles, reforzadas homogéneamente mediante fibras de celulosa. Existe un tipo estándar G2 E exterior y otro con tratamiento al fuego G2 FR.

Confirmación del Agreement KIWA 4314/90 con supervisión de autocontrol.

VALIDEZ: Ilimitada, con seguimiento anual.

DIT Nº: 267**MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE SÓTANOS E INFRAESTRUCTURAS BITUTHENE 1000X Y BITUTHENE 1200X**

GRACE, S.A. (GRACE CONSTRUCTION PRODUCTS, CEMENT & CONCRETE PRODUCTS LTD UK)

Riera de Fonollar, 12; 08830 S. BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Impermeabilización de estructuras

Sistema para la impermeabilización y tratamiento antihumedad de estructuras subterráneas y para protección exterior de muros y losas, impermeabilizando en contacto con el terreno y actuando contra la presión hidrostática del nivel freático o como barrera de vapor aplicado por el interior. Lámina impermeabilizante autoadhesiva compuesta de una película de polietileno, laminada en cruz y un compuesto adhesivo de betún-caucho, protegido con un papel tratado con silicona.

Confirmación del Agreement 90/2553 con certificado de supervisión.

VALIDEZ: Ilimitada, con seguimiento anual.

DIT Nº: 268**SISTEMA DE REPARACIÓN DE FORJADOS CON VIGUETAS DE CEMENTO ALUMINOSO REFORÇ J3-F. ADENDA 268/A**

INICI DE PROMOCIONS E.N.C.A, S.L.

Aribau, 318 2N 1A; 08006 BARCELONA (BARCELONA)

Sistema constructivo

Sistema de refuerzo de forjados unidireccionales de viguetas de hormigón armado o pretensado realizadas con cemento aluminoso, consistente en una sustitución funcional de las viguetas deterioradas, mediante colocación, bajo las mismas o flanqueándolas lateralmente, de vigas de acero galvanizado, capaces de asegurar la estabilidad del forjado en caso de pérdida total de resistencia de la viga afectada. A efectos de cálculo, se prescinde de la posible aportación resistente de las viguetas del forjado que se repara.

VALIDEZ: Ilimitada, con seguimiento anual.

DIT Nº: 269**SISTEMA DE REPARACIÓN DE FORJADOS DE VIGUETAS CON CEMENTO ALUMINOSO UNDO**

TEC-4, S.A.

Aribau, 237/241; 08021-BARCELONA (BARCELONA)

Sistema constructivo

Sistema para la reparación de forjados unidireccionales cuyas viguetas de cemento aluminoso tengan afectada su capacidad resistente, mediante la sustitución funcional de las mismas, por la colocación bajo ellas de elementos metálicos estructurales capaces de asegurar la estabilidad del forjado en caso de pérdida total de resistencia de la viga afectada. Cada unidad de soporte se compone de cartelas, placas de anclaje, tramos longitudinales, piezas de unión, tornillería y retacado.

VALIDEZ: Ilimitada, con seguimiento anual.

DIT Nº: 270**SISTEMA DE REPARACIÓN DE FORJADOS DE VIGUETAS CON CEMENTO ALUMINOSO EXTEND ADENDA 270-A**

SENETON, S.A.

Muntaner, 472-Ent. drcha.; 08006-BARCELONA (BARCELONA)

Sistema constructivo

Sistema de refuerzo de forjados unidireccionales de viguetas de hormigón armado o pretensado realizadas con cemento aluminoso, consistente en una sustitución funcional de las viguetas determinadas, mediante la colocación bajo las mismas, flanqueándolas lateralmente, de vigas extensibles de aluminio, capaces de asegurar la estabilidad del forjado en caso de pérdida total de resistencia. La viga de refuerzo se retaca con mortero de retracción controlada y resina epoxi como separación química.

VALIDEZ: Ilimitada, con seguimiento anual.

DIT Nº: 271**SISTEMA DE REPARACIÓN DE FORJADOS DE VIGUETAS CON CEMENTO ALUMINOSO NOU-BAU**

SISTEMAS DE REFUERZO ACTIVO, S.L.

San Agustín, 40; 08301 MATARO (BARCELONA)

Sistema constructivo

Sistema de refuerzo de forjados unidireccionales de viguetas de hormigón armado o pretensado realizadas con cemento aluminoso, consistente en un refuerzo o sustitución funcional de las mismas, mediante la colocación bajo las viguetas, de unos perfiles de acero inoxidable telescópicos, capaces de asegurar la estabilidad del forjado en caso de pérdida total de resistencia. El perfil se coloca abrazando a la viga y rellenando con un material sin función resistente, mortero, que actúa como distribuidor de cargas.

VALIDEZ: Ilimitada, con seguimiento anual.

DIT Nº: 276**SISTEMA DE REPARACIÓN DE FORJADOS DE VIGUETAS CON CEMENTO ALUMINOSO COINTECS**

COINTECS, S.A. (Ingenios Tec.Más)

Marruecos, 93; 08020 BARCELONA (BARCELONA)

Sistema constructivo

Sistema de sustitución o refuerzo de forjados nervados unidireccionales de viguetas de hormigón armado o pretensado realizadas con cemento aluminoso, destinado a suplir la función resistente de las viguetas y capaces de asegurar la estabilidad del forjado en caso necesario. Está compuesto por dos perfiles de chapa galvanizada, colocados simétricos respecto al eje longitudinal y adosados a sus caras laterales, unidos por tornillos pasantes, a intervalos regulares y situados en el alma de vigueta.

VALIDEZ: Ilimitada, con seguimiento anual.**DIT Nº: 281****SISTEMA DE REPARACIÓN DE FORJADOS DE VIGUETAS CON CEMENTO ALUMINOSO BETTOR**

BETTOR.MBT, S.A.

Basters, 13-15; 08184-PALAU DE PLEGAMANS (BARCELONA)

<http://www.bettor-mbt.es>**Sistema constructivo**

Sistema de refuerzo de forjados unidireccionales de viguetas de hormigón armado o pretensado realizadas con cemento aluminoso, consistente en una sustitución funcional de las viguetas determinadas, mediante la colocación bajo las mismas, de vigas mixtas con perfiles de chapa de acero telescópicos y mortero con función resistente, capaces de asegurar la estabilidad del forjado. Los perfiles de refuerzo en forma de U, se consolidan con un mortero y se protegen con pintura epoxídica.

VALIDEZ: Ilimitada, con seguimiento anual. En renovación.**DIT Nº: 289****SISTEMA DE REPARACIÓN DE FORJADOS DE VIGUETAS CON CEMENTO ALUMINOSO HERMS**

HERMS, S.A.

Sants, 307-309; 08028-BARCELONA (BARCELONA)

Sistema constructivo

Sistema de refuerzo de forjados unidireccionales de viguetas de hormigón armado o pretensado realizadas con cemento aluminoso, consistente en la colocación bajo las mismas de vigas telescópicas de perfiles tubulares cuadrados de acero inoxidable, que trabajando conjuntamente mejoran la capacidad resistente del mismo. Bajo la vigueta se disponen tornillos anclados y en la viga bulones soldados que actúan de conectores, el espacio se rellena con un mortero de retracción controlada, previa imprimación con epoxi.

VALIDEZ: Ilimitada, con seguimiento anual.**DIT Nº: 290****SISTEMA PARA CERRAMIENTO LIGERO DE FACHADAS CON PANEL PLUS DE CSI TRANSFORMADOS CSI TRANSFORMADOS S.A.**

CSI TRANSFORMADOS, S.A.

Santa Engracia, 2; 31014-PAMPLONA (NAVARRA)

Fachadas ligeras

Sistema de cerramiento ligero de fachadas, compuesto por paneles planos, realizados en factoría, constituidos por dos chapas metálicas, recubiertas o no con prelacados, unidas por un alma de espuma de PU expandido sin CFC. La unión horizontal se resuelve mediante una junta ventilada y la vertical mediante una pieza especial, con fijaciones ocultas.

VALIDEZ: Ilimitada, con seguimiento anual.

DIT Nº: 303**SISTEMA DE REPARACIÓN DE FORJADOS DE VIGUETAS CON CEMENTO ALUMINOSO MECANOVIGA**

MECANOVIGA, S.L.

Tirso de Molina, 27; 08940-CORNELLA (BARCELONA)

Sistema constructivo

Sistema de refuerzo de forjados unidireccionales de viguetas de hormigón armado o pretensado realizadas con cemento aluminoso, consistente en una sustitución funcional de las viguetas deterioradas mediante la colocación bajo las mismas de vigas metálicas telescópicas de chapa de acero conformadas y compuestas de tres tramos unidos mediante tornillería de alta resistencia capaces de asegurar la estabilidad del forjado en caso de pérdida total de la resistencia de la vigueta afectada.

VALIDEZ: Ilimitada, con seguimiento anual.**DIT Nº: 304****SISTEMA PARA CERRAMIENTO LIGERO DE CUBIERTAS PANEL NERVADO A-900**

ASPERSA -Asturiana de Perfiles, S.A.

Polig. Ind. Riaño II, Parcela, 55; 33920-RIAÑO (ASTURIAS)

Cubiertas

Sistema de cerramiento ligero de cubiertas, compuesto por paneles nervados contruidos en factoría, por dos chapas galvanizadas, recubiertas o no con prelacados, unidas por un alma de espuma de PU expandido sin CFC. Diseñado para disposición en pendiente, cerrando el faldón entero o solapando con la chapa exterior del superior en 200 mm. La junta paralela es a tope con grapas y perfil de tapajuntas para estanqueidad y ocultar fijaciones.

VALIDEZ: Ilimitada, con seguimiento anual.**DIT Nº: 327****SISTEMA DE CERRAMIENTO DE FACHADAS CON PLACAS TRESPA METEÓN FR**

GESTIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, S.L. (HOECHST HOLLAND N.V.)

Girona 67; 08009 BARCELONA (BARCELONA)

Paneles / Revestimiento de fachadas

Sistema de construcción de cerramiento de fachadas con placas planas y compactas TRESPA METEON FR, resultantes de un proceso industrial consistentes en aplicación combinada de calor y presión a resinas sintéticas termoendurecibles reforzadas con fibras de madera. El aspecto decorativo de un acabado superficial con resinas pigmentadas. Las placas estándar se suministran en varios colores.

Confirmación del Certificado Intro KOMO GB 001.

VALIDEZ: 08/06/03 con seguimiento anual. En renovación.**DIT Nº: 334****SISTEMA DE TABIQUERÍA DE PIEZAS CERÁMICAS DE GRAN FORMATO****TABICERAM**

CERÁMICA LA PALOMA, S.L.

Camino del AVE s/n. 45290 PANTOJA (TOLEDO)

Tabiques

TABICERAM es un sistema de partición interior compuesto por piezas cerámicas machihembradas de gran formato, para utilización en distribuciones interiores de edificios y en trasdosados de fachadas. El sistema incluye la terminación con revestimiento de yeso. El machihembrado de las piezas va situado en las piezas de mayor dimensión, que quedarán en posición horizontal al ejecutar el tabique. La unión de las piezas se realiza con un pegamento a base de escayola.

VALIDEZ: 15/12/03 con seguimiento anual. En renovación.

DIT Nº: 336**SISTEMA DE ANCLAJES MTA EXPANSION PARA LAS MÉTRICAS M6, M8, M10 y M12**

INDEX Técnicas Expansivas, S.L.

Pol. Ind. La Portalada II. c/ Segador s/n; 26006 LOGROÑO (LA RIOJA)

Anclaje

El sistema de anclaje se basa en la expansión que experimenta una grapa construida con fleje de acero, al deslizarse sobre la superficie cónica de su cuerpo. El anclaje MTA de acero, está provisto de un sistema de fijación en un extremo y de una rosca con arandela y tuerca en el otro.

Los anclajes se fijan, en los taladros perforados en el hormigón, por expansión forzada. El esfuerzo de arrancamiento aplicado al anclaje se transmite al material de base por rozamiento y trabazón entre la grapa expandida y el hormigón

VALIDEZ: 03/03/04 con seguimiento anual.**DIT Nº: 337****SISTEMA AUTOMÁTICO MEGAMIX - 5S DE FABRICACIÓN MECÁNICA A PIE DE OBRAS DE MORTEROS (VÍA HÚMEDA)**

MEGAMIX MADRID, S.A. (antes MEGAMIX, S.A.) (MORTEROS DEL PRINCIPADO, S.A.;

HORMIGONES Y MORTEROS DE VIZCAYA, S.A.; HORMIGONES BERIAÍN, S.A.)

Orense 81; 2º-1; 28020 MADRID

Mortero seco preparado

El sistema MEGAMIX – 5S constituye un sistema automático de fabricación de Mortero a pie de obra, con el que se pueden preparar morteros tradicionales homogéneos con características adaptadas a cada obra. Consta de un silo metálico transportable, dividido en dos compartimentos, cuya relación de capacidades es aproximadamente 1:5. El primero contiene una mezcla de cemento con aditivo en polvo y el segundo la arena. Dispone de un panel de control, con el que se dosifican los componentes del mortero y de un sistema de mezclado, tornillo sin fin.

VALIDEZ: 17/06/04 con seguimiento anual.**DIT Nº: 338****SISTEMA DE TEJADOS TECTUM**

URALITA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.

Mejía Lequerica 10; 28004 MADRID (MADRID)

Cubiertas

Configura un sistema de cubierta multicapa que se fundamenta en la disposición de una capa soporte de fibrocemento sobre la estructura de formación de pendiente o sobre el plano de pendiente en cuestión, y sobre la que se dispone la cubierta de teja propiamente dicha. El sistema se completa con una capa de aislamiento térmico y con una capa de acabado interior.

El soporte está formado por una placa ondulada de fibrocemento de 6 mm de espesor, según Norma UNE EN 494, certificada, de los tipos Granonda, Gredos, y Perfil mixto.

VALIDEZ: 28/06/2004, con seguimiento anual.**DIT Nº: 339****SISTEMA DE CERRAMIENTO DE FACHADAS CON PLACAS MAX EXTERIOR F**

TEINSER, S.A. (TECNICAS INDUSTRIALES SERRA, S.A.) GRUPO ISOVOLTA (ISOVOLTA)

C/ Valdivieso, 2.; 28023 ARAVACA (MADRID)

Cerramiento de Fachadas

Sistema de construcción de cerramiento de fachadas con placas planas y compactas, MAX EXTERIOR F, resultantes de un proceso industrial consistente en aplicar resinas termoendurecibles y termoestables, de forma continua, sobre material de fibras de celulosa, sometiendo al conjunto a la acción combinada de calor y alta presión.

Las distintas soluciones de cerramiento se obtienen fijando las placas a subestructuras de aluminio ancladas a su vez al cerramiento base.

VALIDEZ: 23/07/2004, con seguimiento anual.

DIT Nº: 340**SISTEMA DE PAVIMENTACIÓN EN INTERIORES DE BALDOSAS DE CUARZO/GRANITO CON RESINAS DE POLIESTER FANTASIA Y CROMÁTICA**

PRIVILEGE ADVANCED SURFACES, S.A.

Pol. Ind. As Lagoas Ctra. Cedeira km. 2; 15407 NARON (LA CORUÑA)

Revestimiento de Suelos

Consiste básicamente en baldosas con cuarzo /granito o arena en distintas granulometría, ligados con resinas de poliéster, para su utilización en el sector de la construcción y de la decoración en pavimentación de interiores.

La colocación se realiza sobre cualquier superficie horizontal mediante la utilización de diversos tipos de adhesivos.

Es un DIT Mediterráneo, concedido simultáneamente por el ICITE nº 536/99 y el IETcc.

VALIDEZ: 30/07/2004, con seguimiento anual.

DIT Nº: 341**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS CEMPRAL-P**

CEMARKSA IBÉRICA

Carretera N-152, km.9; 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a lluvia de muros de fachada en albañilería, constituido por un mortero base modificado al que, una vez aplicado y en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño al árido utilizado en el mortero. Constituye un revoco continuo de fachadas que cumple funciones idénticas a las de un revoco convencional.

VALIDEZ: 30/12/2004, con seguimiento anual.

DIT Nº: 341-R**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS WEBER. PRAL ARID**

SAINT GOBAIN WEBER CEMARKSA

Carretera C-17 km. 2; 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.

VALIDEZ: 30/12/2004, con seguimiento anual.

DIT Nº: 342**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS CEMPRAL-R**

CEMARKSA IBÉRICA

Carretera N-152, km. 9; 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a lluvia de muros de fachada en albañilería, constituido por un mortero base modificado que, una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite distintos acabados (raspado, gota, rústico, y chafado). Constituye un revoco continuo de fachadas que cumple funciones idénticas a las de un revoco convencional.

VALIDEZ: 30/12/2004, con seguimiento anual.

DIT Nº: 342-R**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS WEBER. PRAL RUSTIC**

SAINT GOBAIN WEBER CEMARKSA

Ctra. N-152 km. 9; 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA - ESPAÑA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.

VALIDEZ: 30/12/2004, con seguimiento anual.

DIT Nº: 343**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS KATROL RF**

CEMARKSA IBÉRICA

Carretera N-152, km. 9; 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a lluvia de muros de fachada en albañilería, constituido por un mortero base modificado que, una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite distintos acabados (fratasado, alisado, raspado, gota, rústico, y chafado). Constituye un revoco continuo de fachadas que cumple funciones idénticas a las de un revoco convencional.

VALIDEZ: 30/12/2004, con seguimiento anual.**DIT Nº: 343-R****MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS WEBER. PRAL CLASSIC**

SAINT GOBAIN WEBER CEMARKSA

Carretera C-17 km. 2; 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

Revestimiento monocapa.

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.

VALIDEZ: 30/12/2004, con seguimiento anual.**DIT Nº: 344****SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS DE EPDM GISCOLENE 120**

GISCOSA, S.A.

Agustina Saragossa, 3. 08017-BARCELONA (BARCELONA)

Impermeabilización de cubiertas

Sistema de impermeabilización con revestimiento monocapa con caucho EPDM Gisolene 120 aplicado a cubiertas. Se obtiene por calandrado y posterior vulcanización, con los aditivos y cargas correspondientes. La membrana se presenta en rollos de 1,50 m de largo por 20 m de largo y en forma de grandes mantas. Para ello dispone de una instalación de prensas para efectuar la unión entre rollos por vulcanización. Se puede colocar totalmente adherida, fijada mecánicamente o flotante y lastrada convenientemente, utilizando en todos los casos, los materiales auxiliares recomendados.

VALIDEZ: 30/12/2004, con seguimiento anual.**DIT Nº: 345****SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE FACHADAS VENTILADAS MEDIANTE BANDEJAS PROCEDENTES DE PANELES ALUCOBOND**

ALCAN ALUMINIO ESPAÑA, S.A. (ALUSUISSE SINGEN GMBH)

Pol. Ind. El Pla - Riera Can Pahissa 24, A; 08750 MOLINS DEL REI (BARCELONA)

Sistema de fachadas ligeras

Sistema de construcción de cerramiento de fachadas ventiladas con elementos conformados en forma de bandejas a partir de Paneles ALUCOBOND, fabricados mediante un proceso industrial consistente en adherir, de forma continua y en ambos lados de un núcleo de polietileno, dos láminas de aluminio aleado. El sistema resulta de fijar las bandejas encajándolas en soportes transversales y fijos a una perfilera de aluminio anclada al elemento de soporte.

VALIDEZ: 31/03/2005, con seguimiento anual.**DIT Nº: 345/A****SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE FACHADAS VENTILADAS MEDIANTE BANDEJAS PROCEDENTES DE PANELES ALUCOBOND**

ALCAN ALUMINIO ESPAÑA, S.A. (ALUSUISSE SINGEN GMBH)

Pol. Ind. El Pla - Riera Can Pahissa 24, A; 08750 MOLINS DEL REI (BARCELONA)

Sistema de fachadas ligeras

Sistema de construcción de cerramiento de fachadas ventiladas con elementos conformados en forma de bandejas a partir de Paneles ALUCOBOND, fabricados mediante un proceso industrial consistente en adherir, de forma continua y en ambos lados de un núcleo de polietileno, dos láminas de aluminio aleado. El sistema resulta de fijar las bandejas encajándolas en soportes transversales y fijos a una perfilera de aluminio anclada al elemento de soporte.

VALIDEZ: 31/03/2005, con seguimiento anual.

DIT Nº: 346**SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE FACHADAS VENTILADAS MEDIANTE PLACAS REMACHADAS PROCEDENTES DE PANELES ALUCOBOND**

ALCAN ALUMINIO ESPAÑA, S.A. (ALUSUISSE SINGEN GMBH)

Pol. Ind. El Pla - Riera Can Pahissa 24, A; 08750 MOLINS DEL REI (BARCELONA)

Sistema de fachadas ligeras

Sistema de construcción de cerramiento de fachadas ventiladas con elementos conformados en forma de placas a partir de Paneles ALUCOBOND, fabricados mediante un proceso industrial consistente en adherir, de forma continua y en ambos lados de un núcleo de polietileno, dos láminas de aluminio aleado.

El sistema resulta de fijar las placas mecánicamente, mediante remaches a una subestructura que, a su vez, se fija al elemento soporte.

VALIDEZ: 31/03/2005, con seguimiento anual.**DIT Nº: 346/A****SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE FACHADAS VENTILADAS MEDIANTE PLACAS REMACHADAS PROCEDENTES DE PANELES ALUCOBOND.**

ALCAN ALUMINIO ESPAÑA, S.A. (ALUSUISSE SINGEN GMBH)

Pol. Ind. El Pla - Riera Can Pahissa 24, A; 08750 MOLINS DEL REI (BARCELONA)

Sistema de fachadas ligeras

Sistema de construcción de cerramiento de fachadas ventiladas con elementos conformados en forma de placas a partir de Paneles ALUCOBOND, fabricados mediante un proceso industrial consistente en adherir, de forma continua y en ambos lados de un núcleo de polietileno, dos láminas de aluminio aleado.

El sistema resulta de fijar las placas mecánicamente, mediante remaches a una subestructura que, a su vez, se fija al elemento soporte.

VALIDEZ: 31/03/2005, con seguimiento anual.**DIT Nº: 347****SISTEMA PARA CERRAMIENTO DE CUBIERTAS CON PANELES SANDWICH THERMOCHIP TIPOS THH, TFH y TPH de AUXITESA, S.L.**

AUXITESA, S.L.

C/ La Medua s/n; 32330-SOBRADELO DE VALDEORRAS (ORENSE)

Sistema para cerramiento de cubiertas

El Procedimiento THERMOCHIP es un sistema de cerramiento ligero de cubiertas, compuesto por paneles constituidos por dos tableros de derivados de la madera y alma de espuma de poliestireno extruido, recubiertos o no con barnices, pinturas o acabados plásticos. La unión entre el alma y las caras se lleva a cabo por medio de una cola de poliuretano. Los cantos poseen un ranurado con el fin de recibir en el montaje una lengüeta de tablero de DM.

VALIDEZ: 15/06/2005, con seguimiento anual.**DIT Nº: 348-R****MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS MORVIM S1L**

ASOES CONDAL, S.A.

Crom, 76; 08940-CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a lluvia de muros de fachada en albañilería, constituido por un mortero base modificado que, una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabados (rústico, talochado y tirolés o gota). Constituye un revoco continuo de fachadas que cumple funciones idénticas a las de un revoco convencional.

VALIDEZ: 17/07/2005, con seguimiento anual.**DIT Nº: 352****SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA PRENOPLAST PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS**

IMREPOL, S.L.

C/ Ecuador Edificio L'Espill; 08400 GRANOLLERS (BARCELONA)

Impermeabilización de cubiertas

El sistema de impermeabilización líquida, continua, para la impermeabilización de cubiertas. Esta constituido por una emulsión de betún asfáltico y látex, armado con un geotextil, aplicado "in situ". El Sistema conforma un revestimiento elástico que una vez seco forma una capa impermeable adherida al soporte (hormigón, mortero, fibrocemento). Para el armado del Prenoplast se utiliza como capa intermedia un geotextil, denominado comercialmente Preno 20.

VALIDEZ: 25/09/2005, con seguimiento anual.

DIT Nº: 353**SISTEMA DE FACHADA VENTILADA MECANOFAS KARRAT S-7**

MECANOGUMBA, S.A.

Pol. Ind. Can Magarola s/n; 08100 MOLLET DEL VALLES (BARCELONA)

Revestimiento de fachadas

El sistema de fachada ventilada Mecanofas Karrat S-7 es un sistema para el revestimiento de fachadas ventiladas de fijación directa o indirecta resultante de un proceso industrial en el que se incorpora a las placas de piedra natural (granito y mármol) o gres porcelánico un perfil de aluminio, que se utiliza para la sustentación de éste a una subestructura de aluminio. Esta subestructura se fija al muro soporte mediante los anclajes apropiados dependiendo de su naturaleza.

VALIDEZ: 06/11/2005, con seguimiento anual.

DIT Nº: 354**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS CONCRESEAL TOP-R**

DRIZORO, S.A.

C/ Primavera, 50-52 Parque Ind. Las Monjas; 28850 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie, no estanco pero confiere al soporte, en función de su capilaridad, una protección adicional frente a la penetración del agua lluvia, de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado diseñado para revestimiento exterior, que se aplica en una capa que funciona como un sistema multicapa, y que se prepara con áridos normales o ligeros que, una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabados (raspado o labrado, tirolesa o gota, rústico, chafado y liso).

VALIDEZ: 23/10/2005, con seguimiento anual.

DIT Nº 355**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS REVINTEC –C**

TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN LAS TORRES, S.A.

Carretera a Béjar km. 4.200; 37700 BÉJAR (SALAMANCA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie, no estanco pero confiere al soporte, en función de su capilaridad, una protección adicional frente a la penetración del agua lluvia, de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado diseñado para revestimiento exterior, que se aplica en una capa que funciona como un sistema multicapa, y que una vez aplicado sobre el cerramiento en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.

VALIDEZ: 30/11/2005, con seguimiento anual.

DIT Nº 356**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS REVINTEC–R**

TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN LAS TORRES, S.A.

Carretera a Béjar km. 4.200 37700 BÉJAR (SALAMANCA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie, no estanco pero confiere al soporte, en función de su capilaridad, una protección adicional frente a la penetración del agua lluvia, de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado diseñado para revestimiento exterior, que se aplica en una capa que funciona como un sistema multicapa, y que una vez aplicado sobre el cerramiento en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.

VALIDEZ: 30/11/2005, con seguimiento anual.

DIT Nº: 357**SISTEMA DE MÓDULOS TERMOESTRUTURALES INDUSTRIALIZADOS HOGAR SUR
HOGAR SUR OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A.U.**

Misericordia, 33; 11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

www.hogarsur.com

Sistema constructivo

Sistema constructivo basado en el diseño de un módulo autoportante en forma de marco, realizado con hormigón armado, llevando un relleno en el interior del mismo de poliestireno expandido. Este módulo adopta la misión resistente, a la vez que sirve como soporte del acabado del cerramiento. Es, por tanto, el elemento de cerramiento y estructural del edificio. La limitación de altura del edificio construido con este Sistema es de cuatro plantas. El Sistema esta enmarcado dentro del grupo de paneles de hormigón armado. Se realiza colocándolos sobre la base de cimentación corrida, en la que previamente, se habrán colocado 3 conectores de acero.

VALIDEZ: 13/12/2005, con seguimiento anual.

DIT Nº: 359**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS ADHEROL**

YEDESA(Yesos, Escayolas y Derivados, S.A.)

Autovía del Mediterráneo, salida 537; 04628-ANTAS (ALMERÍA)

Revestimiento monocapa.

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la lluvia de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.

VALIDEZ: 29/12/2005, con seguimiento anual.

DIT Nº: 360**LÁMINAS TYVEK 1460 B SOFT Y 2001 B PRO**

DU PONT ENGINEERING PRODUCTS, S.A.

Rue Général Patton; LUXEMBOURG (L-2984 LUXEMBOURG)

Impermeabilización de cubiertas.(Confirmación)

Láminas permeables al vapor de agua e impermeable a la acción directa del agua para ser incorporada en cubiertas inclinadas bajo tejas o pizarras

VALIDEZ: 06/03/2006, con seguimiento anual.

DIT Nº: 361**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS ONELITE-P**

OPTIROC PREMIX, S.A.

Aritz Bidea, 103; 48100 MUNGUIA (VIZCAYA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachada de albañilería u hormigón, constituido por un mortero al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.

VALIDEZ: 15/03/2006, con seguimiento anual.

DIT Nº: 362**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS ONELITE- RG**

OPTIROC PREMIX, S.A.

Aritz Bidea, 103; 48100 MUNGUIA (VIZCAYA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabados, (raspado, labrado, tirolesa o gota, rústico, chafado y liso).

VALIDEZ: 15/03/2006, con seguimiento anual.

DIT Nº: 363**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS NUPROKUTZ - GRATTE**
DYCKERHOFF MATERIALES, S.A.

Urbi Kalea, 6; 48970 BASAURI (VIZCAYA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabados (raspado, labrado, tirolesa o gota, rústico, chafado y liso)

VALIDEZ: 07/05/2006, con seguimiento anual.**DIT Nº: 365****MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS ADHEROL-RG**

YEDESA (Yesos, Escayolas y Derivados, S.A.)

Autovía del Mediterráneo, salida 537; 04628-ANTAS (ALMERÍA)

Revestimiento monocapa.

Constituido por un mortero modificado y coloreado que una vez aplicado y parcialmente endurecido admite diversos acabados: raspado o labrado, tirolesa o gota, rústico, chafado y liso. Es un revoco pesado que colabora en la impermeabilidad del soporte (hormigón, bloques de hormigón y fábrica de ladrillo cerámico), resistente a las temperaturas extremas y al impacto de cuerpos duros. Durabilidad y comportamiento a la suciedad similar a los revocos tradicionales.

VALIDEZ: 29/06/2006, con seguimiento anual.**DIT Nº: 366****SISTEMAS DE PILARES R PREFABRICADOS DE HORMIGÓN**

RUBIERA BURGOS, S.A.

Federico Martínez Varea, 31 -Apartado 114-; 09080-BURGOS (BURGOS)

Sistema constructivo.

Pilares prefabricados de hormigón armado fabricados en diferentes secciones y longitudes de acuerdo con las necesidades de proyecto. El armado también será variable en función de las solicitudes a las que estará sometido. La unión se realiza mediante un hormigonado en obra a través de un cajetín en la parte inferior del pilar y de una armadura de solape en la parte superior. La adherencia está garantizada por la superficie estriada del cajetín. Desde 1977 se han construido más de 2.600.00 m² en tipologías de edificación diversas: viviendas, centros comerciales, docentes, industriales, aparcamientos, etc.

VALIDEZ: 30/06/2006, con seguimiento anual.**DIT Nº: 367****SISTEMA DRACE PARA CERRAMIENTO DE FACHADAS CON PANELES PREFABRICADOS DE G.R.C.**

DRACE CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y DRAGADOS, S.A.

Avenida de Tenerife 4 - 6; 28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID)

Sistema constructivo.

Paneles de GRC para cerramientos. Se fabrican en tres tipos: Cáscara, Stud-Frame y Sándwich, con distintos acabados: Natural (varios colores dependiendo del cemento y varias texturas), Pétreo (color y textura en función del árido utilizado) y Pintado.

VALIDEZ: 10/08/2006, con seguimiento anual.**DIT Nº: 368****MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS CREVIGRAN**

CREVILLENTE DE COLORES, S.L.

Partida de Cachapets, 43; 03330-CREVILLENTE (ALICANTE)

Revestimiento monocapa

Constituido por un mortero que una vez aplicado y en fresco se le proyecta un árido de mayor tamaño. Revoco ligero que colabora en la impermeabilidad del soporte (hormigón, bloques de hormigón y fábrica de ladrillo cerámico) y es resistente a las temperaturas extremas y al impacto de cuerpos duros. Durabilidad y comportamiento a la suciedad similar a los del hormigón lavado de árido liso.

VALIDEZ: 25/10/2006, con seguimiento anual.

DIT Nº: 369**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS CREVIGRAN-R**

CREVILLENINA DE COLORES, S.L.

Partida de Cachapets, 43; 03330-CREVILLENTE (ALICANTE)

Revestimiento monocapa

Constituido por un mortero modificado y coloreado que una vez aplicado y parcialmente endurecido admite diversos acabados: raspado o labrado, tirolesa o gota, rústico, chafado y liso. Es un revoco pesado que colabora en la impermeabilidad del soporte (hormigón, bloques de hormigón y fábrica de ladrillo cerámico), resistente a las temperaturas extremas y al impacto de cuerpos duros. Durabilidad y comportamiento a la suciedad similar a los revocos tradicionales.

VALIDEZ: 25/10/2006, con seguimiento anual.**DIT Nº: 370****MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS MYRSAC-700**

HORMIGONES PAMPLONA, S.A.

Edificio CTH Pol. Talluntxe II; 31192 TAJONAR (NAVARRA)

Revestimiento monocapa

Constituido por un mortero modificado, blanco o coloreado que una vez aplicado y parcialmente endurecido admite diversos acabados: raspado o labrado y fratasado. Es un revoco pesado que colabora en la impermeabilidad del soporte (hormigón, bloques de hormigón y fábrica de ladrillo cerámico), resistente a las temperaturas extremas y al impacto de cuerpos duros. Durabilidad y comportamiento a la suciedad similar a los revocos tradicionales.

VALIDEZ: 26/11/2006, con seguimiento anual.**DIT Nº: 371****SISTEMA DE PUNTALES STEN**

SISTEMAS TECNICOS DE ENCOFRADOS, S.A. (STEN)

Apartado, 87 Ctra.N.152 km. 14 C/ Besos, 4; 08150 PARETS DEL VALLES (BARCELONA)

Sistema de puntales

El puntal STEN es una pieza resistente a los esfuerzos de compresión. Se utiliza en las obras de construcción para soportar temporalmente el encofrado y parte de la estructura de hormigón armado, hasta que ésta adquiere la resistencia necesaria. Incorpora un mecanismo que permite la descarga casi instantánea del mismo con un mínimo esfuerzo.

VALIDEZ: 20/12/2006, con seguimiento anual.**DIT Nº: 372****MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS TECNOCEM-P**

DERICEM, S.L.

Camino de los Pinos, 21 Naves 8 Y 9; 30570 SAN JOSÉ DE LA VEGA (MURCIA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachada en albañilería u hormigón. Constituido por un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.

VALIDEZ: 20/12/2006, con seguimiento anual.**DIT Nº: 373****MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS TECNOCEM-R**

DERICEM, S.L.

Camino de los Pinos, 21 Naves 8 Y 9; 30570 SAN JOSÉ DE LA VEGA (MURCIA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido, admite diversos acabados (raspado o labrado, tirolesa o rústico, chafado y liso)

VALIDEZ: 20/12/2006, con seguimiento anual.

DIT Nº: 374**SISTEMA MONDIAL DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A PRESIÓN, EN INSTALACIONES ENTERRADAS**

UPONOR RESIPLAST S.A.U.

Edif. Euro C/ Frederic Mompou 5, 2º 4º B; 08960 SAN JUST DESVERN (BARCELONA)

Sistema de tuberías para conducción de agua potable (confirmación)

Sistema de tuberías para aplicación en la canalización enterrada para la conducción de agua potable a presión hasta 45 °C.

El tubo se obtiene en continuo por extrusión del compuesto de resina de PVC, y donde se modifica la estructura molecular del PVC orientando sus moléculas preferentemente en dirección circunferencial y confiriendo al tubo final, unas características físicas diferentes.

VALIDEZ: 28/12/2006, con seguimiento anual.

DIT Nº: 375**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS MPM-P**

MONOCAPAS POLIMÉRICOS MALBERT, S.A.

Av. de Alicante 1; 46460 SILLA (VALENCIA)

Mortero monocapa para revestimiento de fachadas

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachada de albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado sobre el que, una vez aplicado sobre el cerramiento y en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.

VALIDEZ: 28/12/2006, con seguimiento anual.

DIT Nº: 376**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS MPM-R**

MONOCAPAS POLIMÉRICOS MALBERT, S.A.

Av. de Alicante 1; 46460 SILLA (VALENCIA)

Revestimiento monocapa .

Constituido por un mortero modificado y coloreado que una vez aplicado y parcialmente endurecido admite diversos acabados: raspado o labrado, tirolesa o gota, rústico, chafado y liso. Es un revoco pesado que colabora en la impermeabilidad del soporte (hormigón, bloques de hormigón y fábrica de ladrillo cerámico), resistente a las temperaturas extremas y al impacto de cuerpos duros. Durabilidad y comportamiento a la suciedad similar a los revocos tradicionales.

VALIDEZ: 28/12/2006, con seguimiento anual.

DIT Nº: 378-A**SISTEMA DE TABIQUERÍA DE PANELES DE YESO CON FIBRA DE VIDRIO PANELSYSTEM**

TABIQUERÍA ESPECIALIZADA, S.L.

Camino de la Vega s/n; 19160-CHILOECHES (GUADALAJARA)

Sistema de tabiquería de paneles de yeso con fibra de vidrio

Tabiquería industrializada de altura variable hasta 2,90 m, compuesta por paneles aligerados de yeso reforzado con fibra de vidrio, para utilización de trasdosados de fachadas y distribuciones interiores de edificios. Se fabrica con dos espesores 7 y 9 cm, con anchos de 61 y 50 cm respectivamente. El panel tiene una forma paralelepípedica con un machihembrado en los cantos laterales para conseguir el ensamble de los distintos elementos constitutivos del tabique.

VALIDEZ: 28/12/2006, con seguimiento anual.

DIT Nº: 379**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS MORCEMDUR-P**

GRUPO DE EMPRESAS PUMA, S.A. (GRUPO DE EMPRESA PUMA)

Pol. Ind. El Viso Alcalde Guillermo Reina,144; 29006-MÁLAGA (MÁLAGA)

www.grupopuma.com

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado sobre el que, una vez aplicado sobre el cerramiento y en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.

VALIDEZ: 15/03/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 380**SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO IMPERMEABILIZADO GLASCOMUR POLIGLAS**

Caspé 17 - 6º; 08010 BARCELONA (BARCELONA)

Sistema de aislamiento termoacústico impermeabilizado

Solución constructiva con funciones de impermeabilización y de aislamiento termoacústico, consistente en incorporar un aislamiento, en el trasdós de una fábrica de cerramiento exterior, fijándolo con un mortero preparado al efecto. El conjunto se trasdosa posteriormente. El objeto del sistema es aislar térmicamente el cerramiento e incrementar las prestaciones acústicas del mismo e impermeabilizar al agua el trasdós.

VALIDEZ: 18/03/2007, con seguimiento anual.**DIT Nº: 381****SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA PARA CUBIERTAS KIMPER KIMI-RED KIMI RED QUÍMICA TÉCNICA, S.A.**

Rosa de los Vientos, 75; 29006 MÁLAGA (MÁLAGA)

Impermeabilización líquida para cubiertas.

Sistema de impermeabilización líquida, continuo, adherido, de aplicación "in situ", basado en el empleo de resina copolímera acrílica reforzado con tejido de fibra de vidrio, para la impermeabilización de cubiertas. El sistema puede incorporar una protección posterior o quedar sin proteger. En este caso el uso es conforme para zonas climáticas severas y acceso normal, es decir, accesible al mantenimiento de la planta

VALIDEZ: 09/04/2007, con seguimiento anual.**DIT Nº: 382****SISTEMA IRETE DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA**

IRET, S.A.-Ingeniería y Realizaciones Técnicas

C/ José Antonio Navarrete nº 2 - 1º G; 28043 MADRID

Impermeabilización líquida en obras hidráulicas en hormigón.

Sistema de impermeabilización líquido, continuo, adherido, de aplicación "in situ", basado en el empleo de resinas sintéticas de poliuretano bicomponentes, para estanqueidad de obras hidráulicas en hormigón y soportes metálicos. El sistema contribuye a la protección contra la corrosión debida al agua o aguas residuales. El campo de aplicación es el tratamiento de estanqueidad de obras hidráulicas en hormigón, quedando excluida la impermeabilización de cubiertas y otros elementos de edificación.

VALIDEZ: 20/05/2007, con seguimiento anual.**DIT Nº: 383****SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA HYPERDESMO PARA CUBIERTAS ALCHIBESA, S.L. (AL'CHIMCA CHEMICAL ENGINEER APPLICATIONS, S.A.)**

Islandia, 3. Pol. Ind. Pla de Llerona; 08520 FRANQUESES DEL VALLES (BARCELONA)

Impermeabilización líquida para cubiertas.

Sistema de impermeabilización líquida (SIL) que forma una membrana elástica continua, para la impermeabilización de cubiertas con pendientes mayores de 1%. La membrana puede protegerse o quedar expuesta a la intemperie.

El sistema es adecuado para zonas climáticas severas y para un acceso moderado, es decir, su acceso queda restringido al mantenimiento de la cubierta. La evaluación realizada en este documento no ha contemplado la aplicación para cubierta ajardinada, que debe ser objeto de una evaluación complementaria.

VALIDEZ: 20/05/2007, con seguimiento anual.**DIT Nº: 384****SISTEMA DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO CORRUGADA DE DOBLE PARED PVC SN 8 "URALITA SANECOR"**

URALITA SISTEMAS DE TUBERÍAS, S.A.

C/ Pueblos, 23; 28760 TRES CANTOS (MADRID)

Sistema de tubería de saneamiento corrugada.

Sistema de canalizaciones subterráneas enterradas en zanja o en galerías de servicio, para saneamiento sin presión, para transporte de efluentes, conforme a reglamentación en vigor y siempre a temperaturas inferiores a 35 °C.

Estas canalizaciones son de utilidad en las acometidas domiciliarias, conexiones de sumideros, colectores urbanos, industriales, interceptores y emisarios.

VALIDEZ: 07/06/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 385**SISTEMA DE CERRAMIENTO LIGERO DE FACHADAS CON PANEL HIPERTEC WALL METECNO**

Vía per Casino, 19; 20067 TRIBIANO (MILÁN) ITALIA

Cerramiento ligero de fachadas compuesto de paneles

El panel HIPERTEC WALL configura un sistema de cerramiento ligero de fachadas compuesto por paneles sándwich con un alma de lana de roca y caras de chapas de acero galvanizadas y accesorios (remates, juntas, mecanismos de fijación y sellante).

Euroagrément 004/02/E

VALIDEZ: 21/06/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 386**SISTEMA DE CERRAMIENTO LIGERO DE CUBIERTAS CON PANEL HIPERTEC ROOF METECNO**

Vía per Casino, 19; 20067 TRIBIANO (MILÁN) ITALIA

Cerramiento ligero de cubiertas compuesto de paneles

El panel HIPERTEC ROOF configura un sistema de cerramiento ligero de fachadas compuesto por paneles sándwich con un alma de lana de roca y caras de chapas de acero galvanizadas y accesorios (remates, juntas, mecanismos de fijación y sellante).

Euroagrément 005/02/E

VALIDEZ: 21/06/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 387**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS REVOFLEX-R TRANSFORMADOS DEL CEMENTO, S.A.**

Autovía de Logroño Km. 13 - Pol. Ind. Utebo; 50180 UTEBO (ZARAGOZA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado sobre el que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido, admite diversos acabados (raspado o labrado, tirolesa o rústico, chafado y liso).

VALIDEZ: 04/06/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 389**SISTEMA VISEMAR DE LOSAS DE MÁRMOL REFORZADAS CON PLACAS PLANAS DE FIBROCEMENTO (SIN AMIANTO) PARA PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS**

VISEMAR PIEDRA NATURAL, S.L.

Carretera del Castillo km. 1; 03660 NOVELDA (ALICANTE)

Losas de mármol reforzadas con placas planas de fibrocemento para pavimentos y

El sistema VISEMAR consiste en el revestimiento y pavimento que permite elaborar y aplicar la piedra natural, y los mármoles en particular, en forma de un producto laminado compuesto por una parte principal de la materia natural y una placa plana de fibrocemento (sin amianto) de refuerzo que le confiere a las piezas resultantes una mayor fiabilidad en su manejo y aplicación.

VALIDEZ: 16/07/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 390**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS MORCEMDUR-R GRUPO DE EMPRESAS PUMA, S.A. (GRUPO DE EMPRESA PUMA)**

Pol. Ind. El Viso Alcalde Guillermo Reina, 144; 29006-MÁLAGA (MÁLAGA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado sobre el que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido, admite diversos acabados (raspado o labrado, tirolesa o rústico, chafado y liso).

VALIDEZ: 19/07/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 391**SISTEMA PARA VIVIENDAS PROVISIONALES DE EMERGENCIA (VPE)**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO

Paseo de la Castellana, 67; 28071 MADRID (MADRID)

Viviendas provisionales de emergencia.

El Sistema VPE para Viviendas Provisionales de Emergencia está previsto para facilitar alojamiento a las personas, en condiciones de emergencia. El Sistema VPE conforma un sistema de vivienda completo que incluye, además, soluciones de agrupación e implantación en el terreno. Configura un sistema de viviendas provisionales completo, solucionado, fundamentalmente, con la madera y sus derivados. La vivienda está diseñada para disponerse en determinadas agrupaciones, en las que se resuelven, además, las infraestructuras que estas requieren.

VALIDEZ: 30/07/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 392**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS REVAT-PIEDRA**

PROPAMSA, S.A.

Ctra. N-340 km. 1242,3 Pol. Ind. Les Fallulles; 08620-S. VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros y fachadas de albañilería y hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado sobre el que, una vez aplicado sobre el cerramiento y en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.

VALIDEZ: 30/07/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 393**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS REVAT-RASPADO**

PROPAMSA, S.A.

Ctra. N-340 km. 1242,3 Pol. Ind. Les Fallulles; 08620-S. VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros y fachadas de albañilería y hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado sobre el que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido, admite diversos acabados (raspado o labrado, tirolesa o rústico, chafado y liso).

VALIDEZ: 15/10/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 394**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS REVOFLEX-P**

TRANSFORMADOS DEL CEMENTO, S.A.

Autovía de Logroño km. 13 - Pol. Ind. Utebo; 50180 UTEBO (ZARAGOZA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros y fachadas de albañilería y hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado sobre el que, una vez aplicado sobre el cerramiento y en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.

VALIDEZ: 10/12/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 395**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS COTEGRAN NG**

LAFARGE TEXSA MORTEROS, S.A.

C/ Ferro, 7 Pol. Ind. Can Pegri; 08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros y fachadas de albañilería y hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado sobre el que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido, admite diversos acabados (raspado, labrado, tirolesa o rústico, chafado y liso)

VALIDEZ: 25/11/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 396**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS COTEGRAN RPM**

LAFARGE TEXSA MORTEROS, S.A.

C/ Ferro, 7 Pol. Ind. Can Pelegri; 08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros y fachadas de albañilería y hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado sobre el que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido, admite diversos acabados (raspado o labrado, tirolesa o rústico, chafado y liso)

VALIDEZ: 28/11/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 397**SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION LIQUIDA ZORPIT IMPER PARA CUBIERTAS**

ZORELOR, S.A.

C/ Zurrupitieta, 7 Pol. Ind. Jundiz; 01195 VITORIA (ÁLAVA)

Impermeabilización líquida para cubiertas

Sistema de impermeabilización líquida (SIL) que forma una membrana elástica continua, para la impermeabilización de cubiertas, con pendientes mayores del 1%. La membrana puede protegerse o quedar expuesta a la intemperie.

VALIDEZ: 21/12/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 398**SISTEMA INDUSTRIALIZADO BSCP PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CON ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO**

BSCP, S.L.

Corona Austral, 32; 28023 ARAVACA (MADRID)

Sistema industrializado para la construcción de edificios con elementos de hormigón

Sistema constructivo que permite la construcción de edificios con elementos de hormigón armado fabricado mediante sistemas industriales y de forma racionalizada, según el tipo de obra, en taller o a pie de obra.

VALIDEZ: 21/12/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 399**MORTERO HIDRÁULICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN ZORCONS HIDRO**

ZORELOR, S.A.

C/ Zurrupitieta, 7 Pol. Ind. Jundiz; 01195 VITORIA (ÁLAVA)

Revestimiento hidráulico para impermeabilización.

Revestimiento hidráulico para impermeabilización de paramentos verticales de hormigón y albañilería, aplicable tanto en interiores como en exteriores, así como por encima y por debajo del nivel del terreno.

VALIDEZ: 21/12/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 400**SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN INTEMPER TF PARA CUBIERTAS: TF BASICO, TF MIXTO, TF ALJIBE, TF ECOLÓGICO Y TF ECOLÓGICO ALJIBE**

INTEMPER ESPAÑOLA, S.A.

Eugenio Salazar, 23; 28002 MADRID (MADRID)

Sistema de impermeabilización para cubiertas

Los sistemas INTEMPER TF de impermeabilización de cubiertas están formado, entre otros componentes, por una membrana impermeabilizante no adherida de PVC-P plastificado, más un pavimento aislante y drenante, de hormigón poroso y poliestireno extruido, configurado por baldosas denominadas losas FILTRÓN.

VALIDEZ: 21/12/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 401**SISTEMA URATOP DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, EN INSTALACIONES ENTERRADAS**

URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS, S.A.

C/ Pueblos, 23; 28760 TRES CANTOS (MADRID)

Sistema de tuberías para la conducción de agua a presión, en instalaciones enterradas.

Sistema de tuberías para la conducción de agua a presión hasta 45°C, en instalaciones enterradas.

VALIDEZ: 21/12/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 402**SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR WALL-TERM**

ALP PINTURAS, S.A.

C/ Francia, 7 Pol. Ind. Pla de Llerona; 08520 LAS FRANQUESAS DEL VALLES (BARCELONA)

Sistema de aislamiento por el exterior

Sistema de aislamiento térmico por el exterior, aplicado sobre paredes verticales en albañilería o en hormigón, para las que constituyen una unidad de obra complementaria y diferente.

VALIDEZ: 21/12/2007, con seguimiento anual.

DIT Nº: 403**SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE FACHADAS VENTILADAS CON PLACAS PLANAS NATURVEX TC**

FIBROCEMENTOS NT, S.L. (GRUPO URALITA)

Mejía Lequerica, 10; 28004 MADRID (MADRID)

Sistema de revestimiento de fachadas

Revestimiento de fachadas ventiladas ejecutado con placas planas Naturvex TC de cemento reforzado con fibras de celulosa y otras cargas, fijadas mediante remaches a una subestructura vertical metálica, solidaria con el muro soporte.

VALIDEZ: 06/02/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 404**SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE FACHADAS VENTILADAS UNYCLAD**

EUROGRAMCO, S.L.

C/ Becerreira, 233 - Nave 1 - Cabral; 36310 VIGO (PONTEVEDRA)

<http://www.eurogramco.com>

Sistema de revestimiento de fachadas

Revestimiento de fachadas ventiladas para placas de piedra compuesto por un entramado oculto de perfiles verticales y horizontales de aleación de aluminio.

VALIDEZ: 20/03/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 405**SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE FACHADAS VENTILADAS MEDIANTE BANDEJAS PROCEDENTES DE PANELES LARSON PCA**

ALUCOIL S.A. (GRUPO ALIBERICO) DIV. CONSTRUCCIÓN

Pol. Ind. Bayas - C/ Ircio parcelas R72/R77; 09200 MIRANDA DEL EBRO (BURGOS)

Sistema de revestimiento de fachadas.

Revestimiento de fachadas ventiladas a base de elementos conformados con bandejas a partir de paneles LARSON PCA (panel composite de aluminio fabricados mediante un proceso industrial consistente en adherir, de forma continua y en ambos lados de un núcleo de polietileno, dos láminas de aluminio aleado).

VALIDEZ: 10/04/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 406**SISTEMA FOREL PARA FORJADOS LIGEROS**

FOREL, S.A.

c/Turquesa, parc.261 Pol. San Cristóbal; 47012 VALLADOLID (VALLADOLID)

Forjados

Sistema constructivo para la realización de forjados ligeros unidireccionales o reticulares hormigonados "in situ", basado en elementos que actúan como piezas de entrevigado y de encofrado perdido para hormigonado de los nervios; con adicionalmente aislamiento térmico intrínseco.

VALIDEZ: 14/04/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 407**SISTEMA INDUSTRIALIZADO DE PANELES DE HORMIGÓN ARMADO PANELMARK**

PIEDRA NATURAL LEIRO, S.A.

Ctra. de Ribes km.46, 300 El Rieral-Tagamanet; 08591-BARCELONA (BARCELONA)

Sistema industrializado para la construcción de edificios con elementos de hormigón

Sistema constructivo que permite la construcción de edificios con paneles portantes de hormigón armado fabricados mediante sistemas industriales y de forma racionalizada en taller.

VALIDEZ: 14/04/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 408**SISTEMA DE COLUMNAS PARA ALUMBRADO DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO POSTES NERVIÓN**

POSTES NERVIÓN, S.A.

Gran Vía, 81-7ª planta Dpto.2; 48011-BILBAO (VIZCAYA)

Columna de alumbrado

Columnas troncocónicas obtenidas por el procedimiento de centrifugación, que van empotradas, o bien provistas de una placa de acero galvanizado u otro material que, fijado a la columna por medio de resina de poliéster y fibra de vidrio, facilite el anclaje de aquélla al terreno. Están constituidas por una mezcla de resinas de poliéster, reforzadas con fibra de vidrio y un velo superficial también de vidrio, pigmentos y resina de poliuretano.

VALIDEZ: 19/05/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 409-A**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS MAPEFRONT RASPAT**

IBERMAPEI, S.A.

Plaza de Cataluña, 20 - 5ª planta; 08002-BARCELONA (BARCELONA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a la lluvia de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabados.

VALIDEZ: 02/06/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 410**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS PLIMADUR-S**

PUMA-STIKEN, S.A.

Calle Marineta 14/16 - Pol. Ind. Levant; 08150 PARET DEL VALLES (BARCELONA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a la lluvia de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabados.

VALIDEZ: 02/06/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 411**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS REMOR-R**

RODACAL BEYEM, S.L.

Ctra. Madrid - Alicante km. 213; 02630 LA RODA (ALBACETE)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a la lluvia de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabados.

VALIDEZ: 02/06/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 412**HIDROFUGANTE SUPERFICIAL PARA FACHADAS IMPERNOR-Q**

NORQUIMIA, S.A.

Pol. Industrial de Sabón Parcela 143 Naves 6,6 A-7; 15142 ARTEIJO (LA CORUÑA)

Hidrofugante

Producto hidrofugante formado por una disolución de compuestos alquilsilicónicos, el cual una vez aplicado sobre el soporte penetra en él polimerizándose con la humedad atmosférica o la presente en el propio soporte, formando películas muy finas en las superficies interiores de los capilares, las cuales funcionan como una membrana que reduce el paso del agua, permitiendo el paso del vapor de agua sin afectar significativamente a la apariencia exterior del soporte.

VALIDEZ: 12/06/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 413**ADHESIVO DE UNIÓN DE MORTERO FRESCO RESINOR**

NORQUIMIA, S.A.

Pol. Industrial de Sabón Parcela 143 Naves 6,6 A-7; 15142 ARTEIJO (LA CORUÑA)

Agentes adhesivos

Producto formado por un copolímero acrílico en dispersión acuosa con antiespumantes, antimicrobianos y otros aditivos. Este producto es utilizado para incrementar la adherencia de un mortero u hormigón de cemento nuevo sobre soportes, que presentan superficies poco porosas.

VALIDEZ: 12/06/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 414**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS MITRES**

PRODUCTOS PAM, S.A.

C/ Cerámica, 6 P.I. Magarola Sud Apdo. 236; 08292 ESPARRAGUERA (BARCELONA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido, admite el acabado raspado.

VALIDEZ: 30/06/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 415**SISTEMA FULLFLOW DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA EN CUBIERTAS POR EFECTO SIFONICO**

FULLFLOW SISTEMAS, S.A. (FULLFLOW LIMITED)

C/ Canteras, 30; 28860 PARACUELLOS DEL JARAMA (MADRID)

Sistema de evacuación de aguas pluviales

Sistema para la evacuación de aguas de lluvia, por efecto sifónico, desde la cubierta hasta el sistema subterráneo de saneamiento en edificios industriales, comerciales y públicos.

VALIDEZ: 30/07/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 416**SISTEMA PREINCO PARA CERRAMIENTO DE FACHADAS CON PANELES PREFABRICADOS DE G.R.C.**

PREINCO S.A.

C/ Bronce, 14; 28830 SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID)

Revestimiento de fachadas

Sistema constructivo de paneles de fachadas ligeros, formado por G.R.C., un mortero reforzado con fibra de vidrio, resistente a los álcalis del cemento en una proporción entre el 4% y 5% del peso total.

VALIDEZ: 25/07/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 417**SISTEMA DE EJECUCIÓN DE CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS CON PLACAS ONDULADAS DE FIBROCEMENTO NT (SIN AMIANTO) REFORZADAS**

FIBROCEMENTOS NT, S.L. (GRUPO URALITA)

Mejía Lequerica, 10; 28004 MADRID (MADRID)

Sistema de cubiertas

Sistema de cubiertas y cerramientos ejecutados mediante productos de colocación discontinua, solapando entre sí placas onduladas de fibrocemento NT (sin amianto reforzadas) y sus piezas complementarias.

VALIDEZ: 18/07/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 418**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS MONOGRAN**

REVESTIMIENTO MACAEL, S.L.

Polígono Industrial Parcela 2-S-2A; 04867 MACAEL (ALMERIA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a la lluvia de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabados (raspado o labrado, tirolesa o gota, rústico, chafado y liso).

VALIDEZ: 25/07/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 419**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS COTEGRA RPB**

TEXSA, S.A.

C/ Ferro, 7 Pol. Ind. Can Pegri; 08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA)

www.texsa.com**Revestimiento monocapa**

Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a la intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una vez aplicado sobre el cerramiento y en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.

VALIDEZ: 15/10/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 420**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS COTEGRA RPL**

TEXSA, S.A.

C/ Ferro, 7 Pol. Ind. Can Pegri; 08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido admite el acabado raspado.

VALIDEZ: 15/10/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 421**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS COTEGRA 90**

TEXSA, S.A.

C/ Ferro, 7 Pol. Ind. Can Pelegri; 08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a la intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una vez aplicado sobre el cerramiento y en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.

VALIDEZ: 15/10/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 422**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS COTEGRA 2000**

TEXSA, S.A.

C/ Ferro, 7 Pol. Ind. Can Pelegri; 08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido admite el acabado raspado.

VALIDEZ: 15/10/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 423**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS TISAGRA RF**

MORTEROS TISA, S.L.

Poligono Industrial Santa Ana Parcela 16; 41590 LA RODA DE ANDA LUCIA (SEVILLA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido admite el acabado raspado.

VALIDEZ: 18/11/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 424**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS ONELITE RF**

OPTIROC PREMIX, S.A.

Aritz Bidea, 103; 48100-MUNGUIA (VIZCAYA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido admite los siguientes acabados: raspado, rústico, gota o tirolesa y chafado.

VALIDEZ: 18/11/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 425**SISTEMA PARA CERRAMIENTO DE CUBIERTAS CON PANELES SANDWICH TERMOCHIP****TIPOS TAH, TRcH, TRrH, TPzH, TDmH, TFeH Y TVH DE AUXITESA**

AUXITESA, S.L.

C/La Medua s/n; 32330-SOBRADELO DE VALDEORRAS (ORENSE)

Cubierta

Sistema de cerramiento ligero de cubiertas, compuesto por paneles constituidos por dos tableros de materiales diversos recubiertos o no con barnices, pinturas o acabados plásticos y alma central de espuma de poliestireno extruido. El sistema requiere una impermeabilización complementaria.

VALIDEZ: 03/12/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 426**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS REVOCRIL-P**

REVESTIMIENTOS ANDALUCES, S.A.

Ruben Darío 4; 18200 MARACENA (GRANADA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.

VALIDEZ: 15/12/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 427**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS REVOCER-R**

REVESTIMIENTOS ANDALUCES, S.A.

Ruben Darío 4; 18200 MARACENA (GRANADA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido admite diversos acabados : raspado o labrado, tirolesa o gota, rústico, chafado y liso.

VALIDEZ: 15/12/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 428**SISTEMA DE PANELES NO PORTANTES CON NÚCLEO DE POLIESTIRENO DON POL CERRAMIENTOS**

JOSE MANUEL VALERO, S.L (GRUPO VALERO)

Ctra. Nal. 340 PK 693,9 - Autovía A-7 Sal.80; 03350 COX (ALICANTE)

Cerramiento de fachadas

Solución constructiva de fábricas de cerramiento no portantes a base de paneles con núcleo de poliestireno expandido, con machihembrado longitudinal, con mallazo en ambas caras de mayor dimensión, para dar soporte a la capa de mortero de revestimiento.

VALIDEZ: 26/12/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 429**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS REPOIS P**

TEAIS, S.A.

Pol. Ind. de Sabon Parcela 156; 15142 ARTEIXO (LA CORUÑA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y en fresco, se proyecta un árido de mayor tamaño que el utilizado en el mortero.

VALIDEZ: 19/12/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 430**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS REPOIS R**

TEAIS, S.A.

Pol. Ind. de Sabon Parcela 156; 15142 ARTEIXO (LA CORUÑA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido admite diversos acabados : raspado o labrado, tirolesa o gota, rústico, chafado y liso.

VALIDEZ: 19/12/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 431**SISTEMA PORTANTE EMMEDUE DE PANELES DE HORMIGÓN ARMADO CON NÚCLEO DE E.P.S.**

M2 EMMEDUE, S.r.L -
Via Treves, 7; 61030 FANO Z.I. (ITALIA)

Sistema de construcción

Sistema constructivo basado en un conjunto de paneles estructurales de poliestireno expandido ondulado con una armadura básica adosada en su caras constituida por mallazos de acero de alta resistencia y barras corrugadas, vinculados entre sí por conectores de acero electrosoldados.

VALIDEZ: 19/12/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 432**SISTEMA PREINCO DE PANELES PORTANTES DE HORMIGÓN ARMADO PREINCO S.A.**

C/ Bronce, 14; 28830 SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID)

Sistema de construcción

Sistema constructivo basado en paneles portantes de hormigón armado fabricados con sistemas industriales y de forma racionalizada en taller. El sistema está enmarcado dentro del grupo de paneles armados previstos para trasdosar.

VALIDEZ: 19/12/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 433**SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO DE FÁBRICAS CON BLOQUES DE HORMIGON CELULAR TASTA**

EUROBLOQUE, S.L.
Cap Negret, 55 A - Loc 6; 03590 ALTEA (ALICANTE)

Muro de hormigón celular (confirmación)

Sistema de construcción en seco de fábricas con bloques de hormigón celular TASTA, consiste en bloques de hormigón celular curado en autoclave aparejados para formar muros de carga para uso tanto al exterior como al interior de los edificios sobre rasante, como muros no portantes y paredes medianeras entre viviendas. Estos bloques se unen por medio de perfiles de materiales sintéticos que se introducen en ranuras entalladas en los mismos, excepto en las primeras células que se utiliza un mortero de asiento.

VALIDEZ: 30/12/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 434**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS CEMPRAL ELIT (Cambio nombre WEBER.PRAL ELIT)**

SAINT GOBAIN WEBER CEMARKSA
Ctra. N-152 km.9; 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido admite diversos acabados : raspado o labrado, tirolesa o gota, rústico, chafado y liso.

VALIDEZ: 30/12/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 435**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS CEMPRAL PRINT**

SAINT GOBAIN WEBER CEMARKSA
Ctra. N-152 km.9; 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido admite diversos acabados: raspado o labrado, tirolesa o gota, rústico, chafado y liso.

VALIDEZ: 30/12/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 436**MORTERO MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS PAVISTAMP R**

CIA. ESP. DE HORMIGONES ESTAMPADOS, S.L.

Pol. Ind. Mas-Roig Parcela 50; 43896 L 'ALDEA (TARRAGONA)

Revestimiento monocapa

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo y protección frente a la intemperie de muros de fachadas en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado al que, una vez aplicado sobre el cerramiento y parcialmente endurecido admite el acabado raspado.

VALIDEZ: 30/12/2008, con seguimiento anual.

DIT Nº: 437**SISTEMA DE CERRAMIENTO LIGERO DE CUBIERTAS CON PANEL ISOTEGO 1000**

ISOPAN IBERICA, S.L.

Pol. Ind. Constantí - Avda. Les Puntes P-23; 43120 CONSTANTÍ (TARRAGONA)

Sistema de cubiertas

Sistema de cerramiento ligero de cubiertas con pendiente mínima del 7%, compuesto por paneles fuertemente nervados, contruidos en factoría, constituidos por dos láminas metálicas perfiladas en frío, recubiertas o no con prelacados, unidas entre sí por un alma de espuma de poliuretano rígido expandido sin CFC, ni HCFC, inyectado en continuo a alta presión y adherido durante la fabricación a los perfiles metálicos.

VALIDEZ: 30/12/2008, con seguimiento anual.
